


ZG1620




STAINLESS



- Outdoor on floor luminaire with high protection class.
- Safe structures through the tempered pressure resistant glasses.
- Easy applicable luminaires through the inground recessed boxes.
- Max weight resistance : 3000 Kg.
- Led colour temperatures optionally 3000K, 4000K and 6000K.
- 316 grade stainless steel frame.
- Symmetrical light distribution with 6°, 25° and 55°.

- Yüksek koruma sınıfı dış mekan yer spotu.
- Basınca dayanıklı kalın temperli camı sayesinde dış mekanda güvenle kullanabilirsiniz.
- Zemin sıva altı kasalan sayesinde uzun ömürlüdür.
- Max. taşıma ağırlığı : 3000 Kg.
- 3000K, 4000K ve 6000K renk sıcaklığı seçenekleri mevcuttur.
- 316 kalite paslanmaz çerçeve.
- 6°, 25° ve 55° alternatifleri bulunan simetrik ışık çıkışı.

Order Code / Sipariş Kodu	Led Type / Tipi	System Power / Sistem Gücü	Lumen T _c =60° Lumen	
O07.UP.01620.06	Cree XPG2	8W	945 lm	3000K
O07.UP.01620.06	Cree XPG2	8W	1000 lm	4000K
O07.UP.01620.06	Cree XPG2	8W	1075 lm	6000K
O07.UP.01620.06	Cree XPE2	8W	425 lm	Red / Kırmızı
O07.UP.01620.06	Cree XPE2	8W	665 lm	Green / Yeşil
O07.UP.01620.06	Cree XPE2	7.50W	275 lm	Blue / Mavi
O07.UP.01620.06	Cree XPE2	6W	288 lm	Amber



High efficient leds with lens attachment maximizes the performance of the luminaire.

Yüksek verimli led ve lens birleşimi ile armatürden maksimum verim elde edilir.



316 grade stainless steel frame ensures anti-corrosion of the fixture in long term.

316 kalite paslanmaz çerçevesi ile armatürde uzun süreli koruma sağlanır.



Die-Cast heating with high surface area ensures long lifetime and durability of the LEDs.

Yüksek yüzey alanına sahip alüminyum enjeksiyon gövde ile uzun ömür sağlanır.



Easy flush mounting montage on ground with plastic outer casing.

Dış plastik montaj gövdesi ile kolay montaj sağlanır.