


## ZSAR04051




- Aluminium body.
- Only to be used with electronic Led driver.
- Mains voltage: 220-240V / 50-60Hz.
- Clever thermal design.
- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request.
- Clear safety glass.
- Basic colours: white, black, silver and special color options available upon request.
- Honeycomb filter accesorie available.
- Narrow, medium and wide beam angle options available with rotationally symmetric light distribution.
- Emergency kit system can be integrated.
- Steel suspension chain up to 5mt lenght option.

- Alüminyum gövde.
- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
- 220-240V / 50-60Hz enerji girişi.
- Akıllı soğutma tasarımı.
- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
- Tamperli cam.
- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk seçeneği mevcuttur.
- Bal peteği filtre aksesuar seçeneği mevcuttur.
- Simetrik ışık çıkışı sağlayan dar, orta ve geniş açı reflektör seçenekleri mevcuttur.
- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.
- 5mt uzunluk seçeneğine kadar mevcut çelik sarkıtma teli.

COB LED	Tridonic (44)
Led Power / Led Gücü	37W
System Power / Sistem Gücü	40W
Lumen Output from Fixture / Armatür Çıkış Lümeni	2700K 3960 3000K 4500 4000K 4675 5000K X
Lumen Output from Fixture / Armatür Çıkış Lümeni	2700K 3575 3000K 4000 4000K X 5000K X
Meat / Et COB	2000K 2150
Food / Gıda COB	2500K 2475
Mains Switch Dim Option / 220V Anahtar Dim Opsiyonu	✓
1-10V Dimming Option / 1-10V Dim Seçeneği	✓
Dali Dimming Option / Dali Dim Seçeneği	✓

Honeycomb Filter	Suspension Cord
Petekli Filtre	Ray Sarkıtma Teli



\* See page 290 for ldt files.  
\* Işık eğrileri için sayfa 290 bakınız.

