



ZSAR17010




- Aluminium profile body.
- Only to be used with electronic Led driver.
- Mains voltage: 220-240V / 50-60Hz.
- Clever thermal design.
- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request.
- Clear safety glass.
- Basic colours: white, black, silver and special color options available upon request.
- Honeycomb filter accesorie available.
- Narrow, medium and wide beam angle options available with rotationally symmetric light distribution.
- Steel suspension chain up to 5mt lenght option.

- Alüminyum profil gövde.
- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
- 220-240V / 50-60Hz enerji girişi.
- Akıllı soğutma tasarımı.
- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
- Tamperli cam.
- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk seçeneği mevcuttur.
- Bal peteği filtre aksesuar seçeneği mevcuttur.
- Simetrik ışık çıkışı sağlayan dar, orta ve geniş açılı reflektör seçenekleri mevcuttur.
- 5mt uzunluk seçeneğine kadar mevcut çelik sarkıtma teli.

COB LED	Bridgelux (01)	Samsung (45)
Led Power / Led Gücü	23W	23W
System Power / Sistem Gücü	25W	25W
Lumen Output from Fixture / Armatür Çıkış Lümeni		
2700K	2150	X
3000K	2250	2350
4000K	2350	2500
5000K	2400	X
Lumen Output from Fixture / Armatür Çıkış Lümeni		
2700K	1750	X
3000K	1800	X
4000K	X	X
5000K	X	X
Meat / Et COB	2000K	1600
Food / Gıda COB	2500K	1800
Mains Switch Dim Option / 220V Anahtar Dim Opsiyonu	✓	✓
1-10V Dimming Option / 1-10V Dim Seçeneği	✓	✓
Dali Dimming Option / Dali Dim Seçeneği	✓	✓

Honeycomb Filter Suspension Cord
Petekli Filtre Ray Sarkıtma Teli



* See page 291 for ldt files.
* Işık eğrileri için sayfa 291 bakınız.

