


ZSAR17080



- Aluminium profile body.
- Only to be used with electronic Led driver.
- Mains voltage: 220-240V / 50-60Hz.
- Clever thermal design.
- Basic colours: white, black, silver and special color options available upon request.
- Narrow and wide beam angle options available with rotationally symmetric light distribution.
- Steel suspension chain up to 5mt lenght option.

- Alüminyum profil gövde.
- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
- 220-240V / 50-60Hz enerji giriřli.
- Akıllı soğutma tasarımı.
- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe baęlı özel renk seçeneęi mevcuttur.
- Simetrik ışık çıkışı saęlayan dar ve geniş açılı reflektör seçenekeleri mevcuttur.
- 5mt uzunluk seçeneęine kadar mevcut çelik sarkıt teli.

COB LED	Bridgelux (01)	
Led Power / Led Gücü	7W	
System Power / Sistem Gücü	8W	
Lumen Output from Fixture / Armatür Çıkış Lümeni	500	
CRI>80	2700K	530
	3000K	560
	4000K	600
Mains Switch Dim Option / 220V Anahtar Dim Opsiyonu	X	
1-10V Dimming Option / 1-10V Dim Seçeneęi	X	
Dali Dimming Option / Dali Dim Seçeneęi	X	

Suspension Cord

Ray Sarkıtma Teli

