







C 90° 0°



- Street lighting system for use with COB LED.
- Hight efficient miro silver reflector.
- Corrosion resistant die-cast aluminium body.
- Only to be used with electronic Led driver.
- Mains voltage: 220-240V / 50-60Hz.
- Clever thermal design.
- High visiual comfort.
- Suitable for illumination up to 4-5 meter pole height.
- High performance optics with asymmetric light distribution.
- Pole-top installation on poles with ending part from Ø42 to Ø63 mm.
- Widely preferred in city landscapes, outdoor areas of shopping malls, hotels, outdoor parking lots etc.
- LED'li sokak aydınlatma armatürü.
- Yüksek verimli miro silver reflektörlü.
- Korozyona dayanıklı aluminyum enjeksiyon gövde.
- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
- Akıllı soğutma tasarımı.
- Yüksek aydınaltma konforu.
- 4-5 metre yüksekliğindeki direklerde kullanılmaya uygundur.
- Yüksek performanslı asimetrik ışık çıkışı sağlayan optik tasarım.
- Konsol iç çapı Ø42-Ø63mm arası uyumludur.
- Şehir peyzaj aydınlatma, AVM, otel, açık park alanları gibi yapıların dış mekan genel aydınlatmasında yaygın olarak tercih edilmektedir.

Led Power / Led Gücü	38W
System Power / Sistem Gücü	40W
Driving Current / Sürüş Akımı	1050mA
Lumen Output / Lümen Çıkışı	4400lm
Efficiency / Verimiliik	110lm/W
Led Type / Led Tipi	Citizen CLU044-1212
Number of Leds / Led Sayısı	1 (COB)
Color CCT / Kelvin	3000K / 4000K
Color Rendering Index / Renk Geriverimi	80
Weight / Ağırlık	6kg
Advised Pole Height / Tavsiye Edilen Direk Yüksekliği	4-5mt











Adjustable pole connection enables flexibility to direct the light in different angles.

Hareket ettirilebilir mafsal mekanizması sayesinde ışığı yönlendirebilme olanağı sağlar.