



## ZPR00523



- Corrosion resistant die-cast aluminium body.
- Only to be used with electronic Led driver.
- Mains voltage: 220-240V / 50-60Hz.
- Can be used Power Leds.
- Clever thermal design.
- Narrow, medium and wide beam angles available.
- Led colour temperatures optionally 3000K, 4000K and 6000K.
- Alternatively blue, green, red and amber options available.
- Suitable for illumination up to 12-15 meter height.

- Korozyona dayanıklı alüminyum enjeksiyon gövde.
- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
- 220-240V / 50-60Hz enerji girişi.
- Power led uyumlu.
- Akıllı soğutma tasarımı.
- Dar, orta ve geniş açı seçenekleri mevcuttur.
- 3000K, 4000K ve 6000K renk sıcaklığı seçenekleri mevcuttur.
- Alternatif olarak mavi, yeşil, kırmızı ve amber renk seçeneği.
- 12-15 metre yüksekliğe kadar aydınlatma sağlanır.

Order Code / Sipariş Kodu	Led Type / Tipi	System Power / Sistem Gücü	Lumen T <sub>c</sub> =60° Lümen	Kelvin / Color
O07.WL.00523.06	Cree XPG2	60W	6590 lm	3000K
O07.WL.00523.06	Cree XPG2	60W	7050 lm	4000K
O07.WL.00523.06	Cree XPG2	60W	7500 lm	6000K
O07.WL.00523.06	Cree XPE2	47W	3060 lm	Red / Kırmızı
O07.WL.00523.06	Cree XPE2	64W	3850 lm	Green / Yeşil
O07.WL.00523.06	Cree XPE2	61W	2000 lm	Blue / Mavi
O07.WL.00523.06	Cree XPE2	47W	1800 lm	Amber

### Applications / Uygulamalar

- Floodlight with broad spread light distribution. Various lighting tasks can be implemented such as floodlighting building surfaces, walls, plants etc. The use of LED technique offers optimal light output with low power and durability as well.

- Yaygın ışık veren projektör armatür serisi. Bina cepheleri, duvar yüzeylerini aydınlatma, bitki aydınlatması gibi birçok uygulamada tercih edilebilir. Kullanılan LED aydınlatma tekniği ile uzun ömür, güvenilirlik ve tasarruf sağlanır.

