

ZPR16100






Light Grey

Black

Textured Metallic

Dark Grey



- Corrosion resistant die-cast aluminium body.
- Only to be used with electronicLed driver.
- Mains voltage: 220-240V / 50-60Hz.
- Cree XPG2 Led.
- Clever thermal design.
- Narrow, medium and wide beam angles available.
- Led colour temperatures optionally 3000K, 4000K and 6000K.
- Suitable for illumination up to 25 meter height.
- 2 cable entries for through-wiring of mains supply cable.

- Korozyona dayanıklı alüminyum enjeksiyon gövde.
- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
- 220-240V / 50-60Hz enerji girişi.
- Cree XPG2 led uyumlu.
- Akıllı soğutma tasarımı.
- Dar, orta ve geniş açı seçenekleri mevcuttur.
- 3000K, 4000K ve 6000K renk sıcaklığı seçenekleri mevcuttur.
- 25 metre yüksekliğe kadar aydınlatma sağlar.
- 2 kablo giriş terminali ile armatürler arası atılama yapılabilir.

Order Code / Sipariş Kodu	Led Type / Tipi	System Power / Sistem Gücü	Lumen T _c =60° Lumen	Kelvin / Color
O07.WL16100.07	Cree XPG2	55W	6635 lm	3000K
O07.WL16100.07	Cree XPG2	55W	7100 lm	4000K
O07.WL16100.07	Cree XPG2	55W	7550 lm	6000K
O07.WL16100.07	Cree XPE2	42W	3045 lm	Red / Kırmızı
O07.WL16100.07	Cree XPE2	59W	4275 lm	Green / Yeşil
O07.WL16100.07	Cree XPE2	57W	1837 lm	Blue / Mavi
O07.WL16100.07	Cree XPE2	57W	4320 lm	Amber

ITEM CODE / ÜRÜN KODU	WL16100.36.RGB
Light Color Source / Işık Kaynağı	1W High Power LED / 1W Power LED
LED Quantity / LED Adedi	Red12, Green12, Blue12 / 12-Kırmızı, 12-Yeşil, 12-Mavi
Beam Angle / Işık Dağılım Açısı	6°/25°/55°
Digital Interface / Dijital Interface	Standard DMX protocol / Standart DMX protokol
Control System / Kontrol Sistemi	Special designed addresser compatible with AVOLUX color control software
DMX Channels / DMX Kanalları	Özel tasarım adresleyici, AVOLUX kontrol programına uyumlu 3 Channels / 3 Kanal
Connecting Mode / Bağlantı Modu	Standard signal cord and power cord / Standart sinyal data girişli ve güç kaynağı girişi
Connector / Konektör	3-pin signal connector / 3-pin sinyal konektör

