## ZSK16930



- Street lighting system for use with LEDs.
- Corrosion resistant die-cast aluminium body.
- Only to be used with electronic Led driver.
- Mains voltage: 220-240V / 50-60Hz.
- Miro silver reflector on surface.
- Clever thermal design.
- High visiual comfort.
- Suitable for illumination up to 8-10 meter pole height.
- High performance optics suitable for streetlighting standards.
- 0° 90° bracket adjustment possible.
- Pole-top installation on poles with ending part from Ø42 to Ø63 mm.
- Driving current options of 350mA, 500mA and 700mA.
- Suitable for lighting classes up to ME3a.
- LED'li sokak aydınlatma armatürü.
- Korozyona dayanıklı aluminyum enjeksiyon gövde.
- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
- Yüzeye monte edilmiş mat miro silver reflektör.
- Akıllı soğutma tasarımı.
- Yüksek aydınaltma konforu.
- 8-10 metre yüksekliğindeki direklerde kullanılmaya uygundur.
- Sokak aydınaltma standardlarına uygun verimli optik yapı.
- 0° 90° konsol açıları verilebilir.
- Konsol iç çapı Ø42-Ø63mm arası uyumludur.
- 350mA, 500mA ve 700mA sürüş akımlarına uyumlu.
- ME3a standardına kadar kullanılmaya uygundur.





Textured Mettalic





Flexibility on adjustment of lighthead through pole connection arm is the main character of Mini Herkül ST. Increases the pole options that can be used. Ease the process of replacing conventional streetlights by using the existing pole.

Hareketli mafsal yapısı sayesinde Mini Herkül ST birçok farklı direk alternatifine uyumlu olması serinin en önemli özelliklerinden biridir. Bu özellik mevcut konvansyonel sokak armatürlerinin de aynı direği kullanarak değiştirilmesinde kolaşılık sağlar.



Special assymetric lens maximizes illumination area both horizontally and vertical directions that meets illumination standards.

Özel asimetrik lens yapısı sayesinde dikey ve yatay eksende maximum aydınlatma alanı elde edilir.