



# ZYT16200



- Corrosion resistant die-cast aluminium body.
- Only to be used with electronic Led driver.
- Mains voltage: 220-240V / 50-60Hz.
- Can be used Power Leds.
- Clever thermal design.
- 60° wide beam angle to meet lighting standards of petrol stations.
- Led colour temperatures optionally 4000K and 5000K.

- Korozyona dayanıklı alüminyum enjeksiyon gövde.
- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
- 220-240V / 50-60Hz enerji girişi.
- Power Led uyumlu.
- Akıllı soğutma tasarımı.
- Benzin istasyonu aydınlatması standardına uygun 60° geniş açılı.
- 4000K ve 5000K renk sıcaklığı seçenekleri mevcuttur.

SMD LED	.40	.40	
Led Power / Led Gücü	70W	94W	
System Power / Sistem Gücü	75W	100W	
Lumen Output from Fixture / Armatür Çıkış Lümeni	2700K	X	X
	3000K	X	X
	4000K	9100	12150
	5000K	9500	12750
Daylight Sensor / Güneşli Sensör Seçeneği	✓	✓	
Motion Sensor Dim / Hareket Sensör Dim Seçeneği	✓	✓	



Frosted front glass to reduce the glare index to sustain visual comfort at gas stations.

Kumlu cam ile kamaşma minimuma indirilerek benzin istasyonlarında istenen aydınlatma konforu sağlanır.

