




ZYT16955



- Corrosion resistant die-cast aluminium body.
- Only to be used with electronic Led driver.
- Mains voltage: 220-240V / 50-60Hz.
- Can be used Philips Luxeon M Led.
- Clever thermal design.
- 105lm/W system efficiency.
- Led colour temperatures optionally 3000K, 4000K and 5000K.
- Suitable for illumination up to 16 meter height.
- Dali control option available.

- Korozyona dayanıklı alüminyum enjeksiyon gövde.
- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
- 220-240V / 50-60Hz enerji girişi.
- Philips Luxeon M led uyumlu.
- Akıllı soğutma tasarımı.
- 105lm/W sistem verimliliği.
- 3000K, 4000K ve 5000K renk sıcaklığı seçenekleri mevcuttur.
- 16 metre yüksekliğe kadar aydınlatma sağlanır.
- Dali kontrol uyumlu.

POWER LED	Philips (07)
Led Power / Led Gücü	255W
System Power / Sistem Gücü	270W
Lumen Output from Fixture / Armatür Çıkış Lümeni	2700K X
CR>80	3000K 27400
	4000K 28780
	5000K 31000
Dali Dimming Option / Dali Dim Seçeneği	✓



Symmetrical light distribution with mounting bracket for installation up to 16 mt. height. The used led technique offers durability and optimal light output with low power consumption at the same time.

Simetrik ışık çıkışı sağlar. Braketli montaj aparatı sayesinde 16mt. yüksekliğe kadar montaj edilebilir. Kullanılan led tekniği sayesinde optimal ışık çıkışı ve enerji tasarrufu sağlanır.

