

- Die-cast aluminium body.
- Only to be used with electronic Led driver.
- Mains voltage: 220-240V / 50-60Hz.
- Clever thermal design.
- With 3-phase universal track adaptor.
- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request.
- Dimming option with integrated potentiometer.
- Clear safety glass.
- Basic colours: white, black, silver and special color options.
- Honeycomb filter, antiglare screen and visor accessories available.
- Narrow, medium and wide beam angle options available with rotationally symmetric light distribution.


- Alüminyum enjeksiyon gövde.
- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
- 220-240V / 50-60Hz enerji girişi.
- Akıllı soğutma tasarımı.
- 3-Fazlı üniversal ray adaptörleri.
- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
- Opsiyonel olarak potansiyometre ile dim seçeneği mevcuttur.
- Tamperli cam.
- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk seçeneği mevcuttur.
- Bal peteği filtre, kamaşma önleyici ve ışık siperi aksesuar seçenekleri mevcuttur.
- Simetrik ışık çıkışı sağlayan dar, orta ve geniş açı reflektör seçenekleri mevcuttur.

COB LED	Tridonic (44)
Led Power / Led Gücü	37W
System Power / Sistem Gücü	40W
Lumen Output from Fixture / Armatür Çıkış Lümeni	
2700K	3960
3000K	4500
4000K	4675
5000K	X
Lumen Output from Fixture / Armatür Çıkış Lümeni	
2700K	3575
3000K	4000
4000K	X
5000K	X
Meat / Et COB	2000K 2150
Food / Gıda COB	2500K 2475
Mains Switch Dim Option / 220V Anahtar Dim Opsiyonu	✓
1-10V Dimming Option / 1-10V Dim Seçeneği	✓
Dali Dimming Option / Dali Dim Seçeneği	✓



Integrated heatsink design inside housing enables smooth appearance of spotlight from outside with effective cooling capacity.

Armatür içersine entegre edilmiş soğutucu tasarımı ile dışardan düz yüzey görünümü ve etkili soğutma kapasitesi aynı anda sağlanır.



* See page 108 for ldt files.
* Işık eğrileri için sayfa 108 bakınız.

